

**ตารางน้ำหนักโดยประมาณต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร และความยาวโดยประมาณต่อ
น้ำหนัก 1 ตัน ของแผ่นเรียบของ OX และ BSI**

BMT Thickness (mm.)	Branding Thickness : TCT (mm.)		Weight (kg/m ²)		Length/MT (M/MT)			
	OX (AZ070)	BSI (AZ150)	OX (AZ070)	BSI (AZ150)	OX (AZ070)		BSI (AZ150)	
					914	1219	914	1219
0.18	0.20		1.48		738			
0.21	0.23		1.72		637			
0.23	0.25		1.88		583			
0.26	0.28		2.11		518			
0.28	0.30		2.27		482	362		
0.32	0.35		2.58		424	318		
0.31	0.34	0.35	2.50	2.58	437	328	423	318
0.35	0.38	0.40	2.82	2.90	388	291	378	283
0.42	0.45	0.47	3.37	3.45	325	244	317	238
0.45	0.48	0.50	3.60	3.68	304	228	297	223
0.50	0.53	0.55	4.00	4.08	274	205	268	201
0.60	0.63	0.65	4.78	4.86	229	172	225	169
0.70	0.73	0.75	5.57	5.65	197	147	194	145
0.75	0.78	0.80	5.96	6.04	184	138	181	136
0.91	0.94	0.96	7.21	7.29	152	114	150	112
0.95	0.98	1.00	7.53	7.61	145	109	144	108
1.05	1.08	1.10	8.31	8.39	132	99	130	98
1.15	1.18	1.20	9.10	9.18	120	90	119	89

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นเป็นค่าที่ได้จากการคำนวณเท่านั้น ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการประกันเรื่องน้ำหนักและความยาว